



Hotte à auvent à montage mural en acier inox 30 po

Support mural

Available Products: FHCW3075LS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Système de ventilation

| | |
|---|-----------------------|
| Ventilation sans conduit | Oui - Prêt à l'emploi |
| Vitesses du ventilateur d'extraction | 3 |
| Capacité maximale de la circulation d'air | 350 PCM |
| Capacité minimale de la circulation d'air | 240 PCM |
| Évaluation maximale des sones | 5.5 sone |
| Filtre à charbon inclus | Oui |

Dimensions et volume

| | |
|---|-------------|
| Hauteur | 30 po |
| Hauteur avec extension du conduit d'air | 45 po |
| Largeur | 29 1/2 po |
| Profondeur | 17 23/32 po |
| Diamètre du conduit | 6 po |

Spécifications générales

| | |
|-------------------------|------|
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Détails du droit à la réparation

| | |
|-----------------------|---|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |
|-----------------------|---|

Système d'éclairage de surface

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'éclairage | DEL |
| Nombre de lumières | 2 |

Spécifications électriques

| | |
|------------------|--------|
| Ampères à 120 V | 1.75 A |
| Tension nominale | 120 V |
| Watts à 120 V | 210 W |

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé ETL | Oui |
|------------|-----|