



Charcoal filter kits HUIFIL46UC and HUIFILT0UC

Ensembles de filtres au charbon HUIFIL46UC et HUIFILT0UC

Kits de filtros de carbón HUIFIL46UC y HUIFILT0UC

How to install the charcoal filters

1. Remove the grease filters from the hood.
2. Install a charcoal filter (included in the charcoal filter kit) on each metal grease filter back (A). Hold the charcoal filter in place by inserting both ends of 2 metal strips (included in the charcoal filter kit) in each metal grease filter frame slot (B).
3. Reinstall the grease filters by simultaneously using your other hand to grasp under the metal grease filter, then flip metal grease filter up and snap the latch into place.

NOTE: DO NOT immerse charcoal filters in water or put in the dishwasher. Charcoal filters are not reusable and should be replaced when they are noticeably dirty or discolored (usually every 4 to 6 months, depending on usage).

Purchase additional charcoal filters here:

USA (online shop):

www.bosch-home.com/us/shop-productlist/cleaning-and-care/ventilation-filters

CANADA (purchase from our distributors):

www.bosch-home.ca/en/service/cleaners-and-accessories

Comment installer les filtres au charbon

1. Retirer les filtres à graisses de la hotte.
2. Déposer un filtre au charbon (inclus dans l'ensemble de filtres au charbon) au dos de chacun des filtres à graisses de métal (A). Tenir en place le filtre au charbon en insérant les 2 bouts de 2 bandes de métal (incluses dans l'ensemble de filtres au charbon) dans chacune des fentes du cadre des filtres de métal (B).
3. Remettre en place les filtres à graisses en insérant la base des filtres dans l'ensemble module et cadre d'une main et de l'autre main, relever les filtres, puis fermer le loquet une fois les filtres bien en place.

REMARQUE: Ne pas plonger les filtres au charbon dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle. Les filtres au charbon se sont pas réutilisables et doivent être remplacés lorsqu'ils sont sales ou décolorés (habituellement à tous les 4 à 6 mois, selon l'utilisation).

Procurez-vous d'autres filtres à charbon ici:

É.-U. (boutique en ligne): www.bosch-home.com/us/shop-productlist/cleaning-and-care/ventilation-filters

CANADA (achat par le distributeur): www.bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires

Instalación de los filtros de carbón

1. Retire los filtros de grasa de la campana.
2. Instale un filtro de carbón (incluido en el kit de filtro de carbón) en la parte posterior de cada filtro de grasa de metal (A). Para afirmar el filtro de carbón en su lugar, inserte ambos extremos de dos 2 tiras de metal (incluidas en el kit de filtro de carbón) en cada ranura del filtro de grasa de metal (B).
3. Para volver a instalar el filtro de grasa, use simultáneamente la otra mano para afirmar el filtro de grasa de metal por abajo, luego voltee el filtro de grasa de metal hacia arriba y encaje el seguro en posición.



NOTA: NO sumerja los filtros de carbón en agua o no pongalos en lavavajillas. Los filtros de carbón ne se pueden reutilizar y deben sustituirse cuando son considerablemente sucios o decolorados (generalmente cada 4 a 6 meses, dependiendo del uso).

Compre filtros de carbón adicionales aquí:

ESTADOS UNIDOS (tienda en línea): www.bosch-home.com/us/shop-productlist/cleaning-and-care/ventilation-filters

CANADÁ (compra de nuestros distribuidores):

www.bosch-home.ca/en/service/cleaners-and-accessories



1901 Main Street, Suite 600 • Irvine, CA 92614 • 800-944-2904
www.bosch-home.com • © 2021 BSH Home Appliances Corporation
9001613478 24424A