



Lave-Vaisselle Encastrable de 24" avec Panneau Personnalisé

Lave-vaisselle

Available Products: FDSR4501AP

Available Colors: Panneau

Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Lame
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

Options de lave-vaisselle

Air sec	Oui
Chaleur sèche	Oui
Sec - Max	Non
Système de séchage	Even Dry
Température élevée	Non
Démarrer/Annuler	Oui
Température de lavage - Élevée	Oui
Température de lavage - Normale	Oui
Température de lavage - Désinfecter	Oui

Grille supérieure

Étagère à tasses	Oui
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Deluxe
Support pour verres à pied	Oui
Zone de lavage ciblée	Non

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-24 Heures
Affichage numérique	Non

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Rinçage seulement	Oui

Grille inférieure

Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Deluxe

3e panier

3e panier	Oui
-----------	-----

Extérieur

Panneau prêt	Oui
--------------	-----

Informations sur l'installation du panneau

Hauteur maximale	29 7/8 po
Largeur	23 7/8 po
Épaisseur minimale	5/8 po
Épaisseur maximale	7/8 po
Poids minimum	4.4 lb
Poids maximal	17.6 lb

Installation

Nombre de pieds de nivellement	3
--------------------------------	---

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Available Products: FDSR4501AP

Available Colors: Panneau

Version: 10/25

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 3/4 po
Hauteur maximale	35 3/4 po
Largeur	24 po
Profondeur	24 1/4 po
Profondeur avec porte ouverte	50 1/4 po

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

