



Climatiseur individuel portable 3 en 1 de 14 000 BTU (ASHRAE) / 10 000 BTU (DOE)

Climatiseur portable

Available Products: FHPC142AA1

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Air conditionné

|   |                   |
|---|-------------------|
| Air PCM (bas)                             | 143 PCM           |
| Air PCM (moyen)                           | 202 PCM           |
| Air PCM (élevé)                           | 245 PCM           |
| Contrôle de la direction de l'air         | Volet pivotant    |
| Décharge d'air                            | Dessus de l'unité |
| Vitesses du ventilateur - Refroidissement | 3                 |
| Vitesses du ventilateur - Ventilation     | 3                 |
| Tr/min du moteur (bas)                    | 1000 T/M          |
| Tr/min du moteur (moyen)                  | 1300 T/M          |
| Tr/min du moteur (élevé)                  | 1500 T/M          |
| Niveau sonore dBA (faible)                | 49 dB             |
| Niveau de bruit dBA (moyen)               | 51 dB             |
| Niveau de bruit dBA (élevé)               | 52 dB             |
| Voyant pour un coup d'œil rapide          | Oui               |
| Affichage numérique de l'humidité         | Oui               |
| Filtre à air anti-poussière               | Oui               |
| Tuyau d'évacuation                        | Tuyau unique      |
| Filtrer l'emplacement d'accès             | À l'arrière       |
| Témoin de vérification du filtre          | Oui               |
| Option pour filtration avancée            | Oui               |
| Chaleur supplémentaire                    | Non               |
| Trousse de fenêtre                        | Oui               |

### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Minuterie marche/arrêt de 24 heures | Oui |
| Ventilation automatique             | Non |
| Redémarrage automatique             | Oui |
| Ioniseur d'air pur                  | Non |
| Opération de vidange continue       | Oui |
| Mode sec                            | Oui |
| Économiseur d'énergie               | Non |
| Démarrage à basse tension           | Oui |
| Mode de veille                      | Oui |

### Dimensions et volume

|            |            |
|------------|------------|
| Hauteur    | 31 3/10 po |
| Largeur    | 16 3/10 po |
| Profondeur | 18 1/10 po |

### Rendement

|  |             |
|--|-------------|
| Zone froide (DOE)                      | 450 pi. ca. |
| DOE BTU (Cool)                         | 10000 BTU   |
| ASHRAE BTU (Cool)                      | 14000 BTU   |
| Rapport d'efficacité d'énergie combiné | 7.8         |
| Déshumidification - Pintes par heure   | 4.08        |
| Température de fonctionnement basse    | 41 F        |
| Température de fonctionnement élevée   | 95 F        |

### Commandes

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Verrouillage enfant | Oui          |
| Type de commande    | Électronique |
| Télécommande        | Non          |

### Spécifications électriques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ampères (refroidissement) | 11.01 A  |
| Ampères (démarrage)       | 11.8 A   |
| Tension nominale          | 115 V    |
| Tension nominale          | 115/120v |
| Watts (refroidissement)   | 1244 W   |

### Spécifications générales

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Étiquette Prop 65       | Oui  |
| Type de réfrigérant     | R-32 |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces       | 1 an |

### Connectivité

|               |     |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Oui |
|---------------|-----|

### Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé cUL | Oui |
| Classé UL  | Oui |

### Détails du droit à la réparation

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible<br>– Visitez <a href="http://frigidaire.ca/Canada/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/Canada/droit-a-la-reparation</a><br>pour en savoir plus |
|-----------------------|---|

Climatiseur individuel portable 3 en 1 de 14 000 BTU  
(ASHRAE) / 10 000 BTU (DOE)

5566

Available Products: FHPC142AA1

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

#### Installation

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diamètre du tuyau                 | 6 po      |
| Longueur maximale du tuyau        | 10 3/5 po |
| Longueur minimale du tuyau        | 59 po     |
| Longueur du cordon d'alimentation | 72 po     |

#### Certifications et approbations de performance

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Homologué ENERGY STAR | MD  |
|                       | Non |

#### Accessoires vendus séparément

|                |     |
|----------------|-----|
| Filtre PureAir | Oui |
|----------------|-----|